

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

коллекция TRAVEL

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОЛЩИНА ВЕРХНЕГО СЛОЯ	2 мм Европейский дуб
ОСНОВА	8,5 мм HDF
ТОЛЩИНА НИЖНЕГО СЛОЯ	1,5 мм нижний балансирующий слой
РАЗМЕР ДОСКИ	1210 x 168 x 12/2 мм
СЕЛЕКЦИЯ	AB и ABCD
КОЛИЧЕСТВО КВ.М. В УПАКОВКЕ	2,033 м2/уп
ВЕС УПАКОВКИ	19,7 кг
КОЛИЧЕСТВО ДОСОК В УПАКОВКЕ	10 досок в упаковке
КОЛИЧЕСТВО ДОСОК РАЗНОЙ ДЛИНЫ В УП.	10 %
ФАСКА	0,4 мм микро фаска
МЕТОД УСТАНОВКИ	замковый
ГАРАНТИЯ	5 лет на поверхность и 25 лет на конструкцию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛОТНОСТЬ ОСНОВЫ	>830 кг/м3
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА	>700 кг/м3
ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ	матовый (10+-5% блеск)
СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ	TAP & GO click lock
СЛОИ ЛАКА	5 слоев базового лака + 2 слоя доп. защиты
БРЕНД ЛАКА	«PPG UV lacquer»
БРЕНД КЛЕЯ	«Dynea glue»
ВЫДЕЛЕНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА	Class E1 (<1,5 мг/л)
СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ	6% - 9%
УСТОЙЧИВОСТЬ К УДАРУ	твердость по Бринеллю > 9,5 кг/мм2(en1534)
ВОЗГОРАЕМОСТЬ	критический тепловой поток (CHF или HF-30), ≥ 11кВт/м2

ДОПУСК НА РАЗМЕРЫ (EN13489)

ДОПУСК НА ТОЛЩИНУ	± 0,5 мм
ДОПУСК НА ШИРИНУ	± 0,2 мм
ДОПУСК НА ДЛИНУ	± 1,2 мм
ПЕРЕПАД ВЫСОТ	≤ 0,15 мм
ЗАЗОР МЕЖДУ ДОСКАМИ	≤ 0,2 мм
УВЕЛИЧЕНИЕ ВВЕРХ	≤ 0,15% по ширине
УВЕЛИЧЕНИЕ ВНИЗ	≤ 0,2% по ширине
ИЗГИБ ВВЕРХ	≤ 0,5% по длине
ИЗГИБ ВНИЗ	≤ 0,1% по длине
ПРУЖИНИСТОСТЬ	≤ 0,3 мм/м
